



PDG-DXL100



- Ultra-Weitwinkel-Projektor mit integriertem 8 Watt-Lautsprecher
- Netzwerkkontrollfunktion via RJ45 (LAN)
- 5-Segment-Farbrad
- XGA-Auflösung (1.024 x 768) im 4 : 3-Format
- Bildhelligkeit: 2.700 ANSI Lumen, Kontrastverhältnis: 750 : 1
- Sparsam: Stromverbrauch 0,9 W (Stand-by-Mode)
- Automatisches Set-up ermöglicht Betriebsbereitschaft in Sekundenschnelle
- Vertikale Keystone-Korrektur: +/- 15°
- 3 Jahre Garantie, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F - ausgenommen Übersee), 1 Jahr Lampengarantie (max. 2.000 h)

PDG-DXL100

TECHNISCHE DATEN	PDG-DXL100
EAN Code	4994334270177
Kategorie	Business & Education
Panel	1 x 0.55 " DMD Chip (4:3)
Lampe	225 W UHP (LMP-138)
Helligkeit	2700 ANSI Lumen, 1917 ANSI Lumen (Eco-Mode)
Lampenlebensdauer	4000 h (Eco-Mode) / 3000 h (Normal-Mode)
Lüftergeräusch	29 dB (Eco-Mode) / 34 dB (Normal-Mode)
Standardobjektiv	F = 2.6 / f = 6.97 mm *
Projektionsverhältnis	0.6 : 1
Projektionsentfernung	0.5 - 3.72 m
Kontrastverhältnis	750 : 1
Auflösung in Pixel	1.024 x 768 (XGA)
Bilddiagonale min. - max.	40 - 300 Zoll
Ausleuchtung	80 %
Bandbreite / Frequenz	170 MHz, horizontal: 31 - 80 kHz, vertikal: 50 - 75 Hz
Farbsysteme	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Anschlüsse	Eingang 1: HDMI (HDCP) Eingang 2: D-Sub15 (RGB) Eingang 3: D-Sub15 (RGB) Eingang 4: Cinch (Komposit) Eingang 5: Mini DIN 4 (S-Video) Audio: 3,5 mm Stereo-Klinke Audioausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke Monitorausgang: D-Sub15 Steuereingang 1: RJ45 (LAN) Steuereingang 2: Mini DIN 8 (RS232)
Audio-Funktion	8 W Mono
Keystone-Korrektur	vertikal +/- 15°
Up/Down Ratio	20 : -3 (Fixed U/D Ratio)
Hochzeilen TV-Signal	480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1.080i, 1.080p
Computer-Kompatibilität	U-XGA, S-XGA, W-XGA, XGA, S-VGA, VGA
Zoom / Fokus	1.0 fach/manuell
Stromverbrauch / Spannung	240 W (Eco-Mode) / 320 W (Normal-Mode) / 0.9 W (Stand-by-Mode) / 100 - 240 V
Besonderheiten	Eco-Mode, Energiesparfunktion, Eingangs-Suchfunktion, Multi-Scan-System, Keystone-Korrektur, Digitalzoom, Freeze-Funktion, Verschiedene Bildmodi, Deckenprojektion, Rückprojektion, Remote Control Code, PIN Code Lock, Vorrichtung für Kensington Schloß, E-Mail-Fehlermeldung, Netzwerkfähigkeit/LAN, Steuerungs- und Kontroll-Funktion, Mehrsprachenmenü
Garantie	3 Jahre, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F - ausgenommen Übersee), 1 Jahr Lampengarantie (max. 2.000 h)
Projektormasse (B x H x T)	306.5 x 105.0 x 292.3 mm
Gewicht (netto)	3.7 kg
Standardzubehör	IR-Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung, Netzkabel, D-Sub15-Kabel, Objektivabdeckung mit Schnur
Optionales Zubehör	SCART/D-Sub15-Kabel (POA-CA-SCART), Komponenten/D-Sub15-Kabel (POA-CA-COMPVGA), Deckenhalterung 15 cm (POA-CM01), Deckenhalterung 40-70 cm (POA-CM02), Deckenhalterung 70-110 cm (POA-CM03)
Objektive	Standardobjektiv

* Einen Entfernungsrechner für die genaue Berechnung der optischen Bildgröße und Entfernung finden Sie unter www.sanyo.de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 10/2009

